



- ① PANNEAU ISOLANT NOROC-L
FIBRE MINÉRALE
- ② PROFIL EXTÉRIEUR TYPE "SILKLINE".
- ③ MOULURE EN ACIER PRÉPEINT
- ④ FONDATION EN BÉTON (PAR D'AUTRES)
- ⑤ MEMBRANE PARE-VAPEUR (AUTO-ADHESIVE)
- ⑥ FOND DE JOINT AVEC SCELLANT
ET CHANTEPLEURES À CHAQUE
JOINT DE PANNEAUX
- ⑦ BANDE DE POLYÉTHYLÈNE
1/2" x 2" - DENSITÉ: 2 Lb / Pi³
PIÈCE: 0307-00015
- ⑧ ATTACHE MUR NOREX 5"
ACIER GALV. Cal.14
PIÈCE: 0310-00036
- ⑨ BUTYLE DANS LES JOINTS
APPLIQUÉ EN USINE.
- ⑩ 2 x VIS
VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10
- ⑪ ENTREMISE EN ACIER (PAR D'AUTRES)
VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION
DES VIS ET ENTREMISES, NAI-IC 10,10
- ⑫ CORNIÈRE D'ACIER "L" 3" x 3" x 3/16"
(PAR D'AUTRES).
- ⑬ CHAMBRE DE DÉCOMPRESSION
- ⑭ SCELLANT OU BUTYLE CONTINU